
## Excavator Quick Coupler Device — Picture This — Spanish



## Practique la seguridad en las zanjas. Porque salva vidas.

Los derrumbes de zanjas causan muertes y lesiones. Solo toma un segundo para que una zanja se derrumbe. Tome las medidas siguentes para proteger a los trabajadores dentro de zanjas. Nunca ingrese a una zanja que no haya sido inspecionada Mantenga rocas, tierra, materiales y equipo lejos del apropiadamente. Una Consulte con la persona competente antes de ingresar persona competente borde de la zanja. a una zanja: debe inspeccionar la zanja y arreglar los problemas □ Con agua estancada o que antes de que empiece el se este acumulando. □ Donde puede haber falta de oxígeno o humos o vapores peligrosos. Solamente trabaje en zanjas Una zanja no tiene que que tienen protección contra ser muy profunda para los derrumbres. Las zanjas ser peligrosa. Una yarda deben estar protejidas con cúbica de tierra pesa lo cajas de zanjas, apuntaladas, o mismo que un automóvil inclinadas. Úse su casco. mediano -- ¡lo aplastara! Asegúrese de que haya una manera segura de ingresar y salir de la zanja, tal como por una escalera, una rampa o bancos.

alliance CPWR THE CENTER FOR CONSTRUCTION RESEARCH AND TRAINING

Fuente: https://www.cpwr.com